

5U-2
半
導
體
/
科
技



5U-1
電
子
鉅
錫



5U-3
研
發
生
科



5U-4
醫
藥
衛
健



5U-5
光
電
雷
射



5U-6
溶
劑
油
氣



5U-7
焊
煙
集
塵



5U-8
製
程
機
械



5U-9
職
訓
教
學



5U-10
其
他



5U-11
支
援



應用行業及場所:



產生之危害及需去除之污染

工作過程...會使用及產生污染...

.製程/雷射/機械/ YAG/ Co2../研磨/切割/焊接/五金/加工/印刷/加溫/合成/聚合/溶解/反應/固化劑量/包裝/粉塵/削末/靜電/易爆/易燃物/膠合/麻醉/雙氧/臭氣/酮/UV/光阻劑/氣體/溶劑/清潔...
.電子焊錫助焊劑蒸發/甲醯/細菌/真菌/漂白/酸鹼/化學品/艾灸...
.對製程健康有害的各形式,粒狀氣態物品化學有機污染化合物..

需去除之污染物..

.如產生粉塵/微粒/屑末/煙塵/氣味/異味/有機溶劑/氣溶膠/氣體/靜電/蒸汽...等,
.而產生各形式細微污染化學品成分細菌../等,
.被沾黏或吸入並導致無法達成各產業,製程../等需求,及危害人員健康之各種不適,如過敏哮喘皮膚粘膜炎或肺肝生育...各種疾病及致癌...等。

煙罩需求特性 (材質/尺寸/型式/規格/風量/風速...詳見規範目錄及工程師為主)

局部萬向煙罩需求特性,及解決方式...

.選用 BEBE 多款型式尺寸中最適合之
.局部萬向抽煙罩 (或其他廠牌同類產品),配合於正確規劃之為抽排氣設備系統中,高效輔助外掛..
.近距離精簡直效抽氣/送風空氣側之應用組件,器材(Air side).
.萬向煙罩之各段活動關節及易換快裝煙罩,型式.材質..等正確外,在工作過程中,全程低風阻不洩漏,任意拉伸定位定向,不妨礙視線及操作..
(設計基礎為低阻全氣密,溶液氣..等濃度 20%/面風速 2.5m/s500fpm 以內...)
.抽送風量等依實際工業安全規範及需求
(有不同的型式尺寸供選擇,取決需要的抽送成份之風速風量..)
.建議局部排氣抽吸風量至少須為(70m3/h 表面風速 0.5m/s 以上),在產生各級懸浮微粒,煙霧汽塵味..污染.,在到達-工作物,人員的呼吸-區之前將其移除,以確保達到該區空氣環境品質及人員健康。

BEBE 通用產品

型號 圖示



範例



-
-
-
- 參考資訊: (A)左列 V-5U-11 技術支援/空氣品質法規、檢測...(B)BEBE 網頁或國內外同業...(C)本領域專業或其他...