

タイフレキホースV型FPタイプ (BEBE F-MD25)



特長

- ・国交省・不燃認定取得（NM-5569）
 - ・特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板（SUS304）により構成されています。
 - ・伸縮が自在なため、収納、保管、輸送が容易です。
 - ・連続使用可能温度は250℃以下です。従って、PAL、AGタイプよりも更に高温の領域での使用が可能です。
 - ・使用材料の特殊コーティングガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
- （注）繰り返し屈曲には不向きですが、PAL、AGよりも優れています。
- （注）気密性を必要とする用途には適していません。

用途

- ・熱風発生循環装置の配管等に適しています。

流体	・ 空気 (圧縮空気を除く)
温度	温度 -20℃～ 温度 250℃
機能	・ 吸排気

寸法および特性（FP-□）

呼径 (φ)	内径 (mm)	外径 (mm)	ピッチ (mm)	許容圧力 (20℃) MPa以下/ [kgf/cm ² 以下]	許容減圧力 (20℃) KPa以下/ [mmHg以下]	許容曲げ 半径 (mm以上)	参考質量 (g/m)	定尺 (m)
50	50.8±1.0	55.3	20.0	0.018[0.18]	-17.0[-130]	60	365	5
65	65.5±1.0	70.5	20.0	0.015[0.15]	-17.0[-130]	70	475	
75	75.5±1.0	80.5	20.0	0.013[0.13]	-15.0[-115]	80	550	
90	91.0±1.0	96.0	24.0	0.010[0.10]	-13.0[-100]	95	565	
100	101.5±1.5	106.0	24.0	0.010[0.10]	-13.0[-100]	105	625	
125	126.0±1.5	131.0	24.0	0.010[0.10]	-13.0[-100]	125	790	
150	152.0±1.5	157.0	24.0	0.008[0.08]	-9.0[-70]	150	980	
(175)	177.0±2.0	182.0	24.0	0.006[0.06]	-8.0[-62]	175	1,140	
200	202.0±2.0	207.0	24.0	0.005[0.05]	-6.0[-45]	200	1,300	
250	253.5±2.5	258.5	24.0	0.003[0.03]	-3.0[-23]	255	1,610	
(275)	278.0±2.5	283.5	24.0	0.003[0.03]	-3.0[-23]	280	1,780	
300	304.0±3.0	309.5	24.0	0.002[0.02]	-3.0[-23]	305	1,910	

()は受注生産品です。

鋼管との接続やホース同士の接続用（ニップル）継手もご用意しております。