

5U-8
加工
機械



5U-1
電子
錫



5U-2
半導體
科技



5U-3
研發
生科



5U-4
醫藥
衛健



5U-5
光電
雷射



5U-6
溶劑
油氣



應用行業及場所:

機械
CNC
加工



工作
母機



高溫
抽排
煙



注
塑
模
加
工



其他



產生之危害及 需去除之污染

**.工作過程...會使用及
產生污染...**

.製程/雷射/機械/ YAG/
Co2../研磨/切割/焊接/五
金/加工/印刷/加溫/合成/
聚合/鑄造/表面處理/混
合/溶解/反應/固化劑量/
包裝/粉塵/削末/靜電/易
爆/易燃物/膠合/麻醉/雙
氧/臭氣/酮/UV/光阻劑/
氣體/溶劑/清潔...
電子焊錫助焊劑蒸發/甲
酸/細菌/真菌/漂白/酸鹼/
化學品/艾炙...
.對製程健康有害的各形
式,粒狀氣態物品化學有
機污染化合物..

.需去除之污染物..


.如產生粉塵/微粒/屑末/
煙塵/氣味/異味/有機溶
劑/氣溶膠/氣體/靜電/蒸
汽..等,
.而產生各形式細微污染
化學品成分細菌../等,
.被沾黏或吸入並導致無
法達成各產業,製程../等
需求,及危害人員健康之
各種不適,如過敏哮喘皮
膚粘膜肝或肺肝生育...
各種疾病及致癌...等。

煙罩需求特性 (材質/尺寸/型式/規格/風 量/風速...詳見規範目錄及工程師為主)

**.局部萬向煙罩需求特性,及解
決方式...**

.選用 **BEBE** 多款型式尺寸中最
適合之
局部萬向抽煙罩 (或其他廠牌同類
產品),配合於正確規劃之
**為抽排氣設備系統中,高效輔
助外掛..**
近距離精簡直效抽氣/送風
空氣側之應用組件,器材(Air
side).
.萬向煙罩之各段活動關節及易
換快裝煙罩,型式.材質..等正確
外,在工作過程中,全程低風阻
不洩漏,任意拉伸定位定向,不
妨礙視線及操作...
(設計基礎為低阻全氣密,溶液氣..等
濃度 20%/面風速 2.5m/s500fpm 以
內...)
.抽送風量等依實際工業安全規
範及需求
(有不同的型式尺寸供選擇,取決需要
的抽送成份之風速風量..)
.建議局部排氣抽吸風量至少須
為(70m³/h 表面風速 0.5m/s 以上),
在產生各級懸浮微粒,煙霧汽
塵味..污染.,在到達-工作物,人
員的呼吸-區之前將其移除,以
確保達到該區空氣環境品質及
人員健康。

BEBE 通用產品



5U-7
焊煙
集塵



5U-9
職訓
教學



5U-10
其他



5U-11
支援



範例



-
-
-
- 參考資訊: (A)左列 V-5U-11 技術支援/空氣品質法規·檢測...(B)BEBE 網頁或國內外同業...(C)本領域專業或其他...