

BEBE V-HT -系列 圓管式萬向排煙罩 Handy Tube & Extraction Arm with Hood

代碼：5135305

型號：V-HTRB305

(另：V-HTRB203/405/505/705 為特注品)

品名：HTRB305 定向竹節管 3 吋萬向 5 呎抽煙罩(B/W)+W (sus 壁掛式懸管底座)




**規範：** (一). **結構：** (1-1). **固定底板：** 堅厚 4 螺柱不銹鋼單片底板 4 孔簡易固定,供懸管底座掛置及煙罩組穩固操作.

- 說明**
- (1). **懸管底座：** 全不鏽鋼重型穩固, (+W 壁式為標配+C 樓板懸吊式+E 桌面夾扣式+V 機台立柱式...見次頁 B-1 規格)於管座內部可旋轉,上方為銜接至排送風主管或風機..等,下方附不鏽鋼端頭,供銜接至關節.
  - (2). **快接式關節：** 快裝卡箍自底座銜接及鎖固管端頭之快接關節,供銜接懸吊支撐各式抽送風管
  - (3). **任意多段定向竹節管：** 由精密設計單節高強度 PCM 塑鋼,經 4 注熱澆道,內外正圓射出成形,相互嵌入銜接組裝至所需長度,各單節相互緊密逼緊自潤高磨擦,供長期較大跨距(0-1M),任意定位之支撐圓管 3 吋(ID=72/OD=75mm,每小節長 31.9mm),定向管總長 5 呎(1.5M).(黑灰/米白色)
  - (4). **風量開關：** 標準品無風量開關,(可於底座上方另加手動或電動氣密 VD,或於近罩端管內另加開關片).
  - (5). **排煙風罩：** 標準品為黑色(or 米白色)長方型 11x5x3"矽膠耐熱集煙罩. (或另以多種尺寸顏色款式材質之煙罩供選配替換.)

- (二). **特色：** 定向竹節管萬向抽煙罩組,易安裝穩固輕巧方便操作,工廠/機械/加工/集油氣/煙塵...等,適用於中小幅度水平跨距(建議 1M 以內),向下集煙方式效率佳,供任意繞性定位及應用.
- (三). **安裝：** 不鏽鋼懸管座附之 175x290mm 底板,取出後由膨脹螺絲..等,於 4 預留孔 150x250mm 依需求定位後,再另由底座 4 掛槽 150x150mm,整組掛置焊於底板上 8mm 4 只,距 150x150mm,螺牙及鎖固即完成.(ps:一般離地高 2.4m)
- (四). **使用：** 固定圓管底座內部之不銹鋼管上方為銜接至抽排主風管,風機,淨化機...等.  
.使用時無需任何工具,僅以手持銜接至底座之定向竹節管,即能任意角度左右旋轉/推/拉/扭轉/上/下/前/後/旋轉煙罩之位置及角度.易方便穩健操作.  
.適用於高靜壓高風量 180CMH 或以上,全方位懸空定位於涵蓋範圍內適用位置之萬向煙罩組 (PS:另,若無高油垢粉塵..而有低噪音需求,則可另選擇使用 F-RBBA 消音管款)
- (五). **規格：** 由易安裝穩固之全不鏽鋼懸管座.(標配+W=175 度+c=360)內襯管徑 3 吋(75mm)不銹鋼懸管,供任意橫面轉向,下端以快裝卡箍鎖固關節之端管再銜接 5 呎(150cm)長,精密緊緻萬向竹節管,及耐溫矽膠煙罩.易穩固操作定位之“定向竹節管 3 吋萬向 5 呎抽煙罩”
- (六). **收置：** 萬向煙罩組使用或不用時,皆可輕易推移,扭轉,整齊美觀直立或捲收.
- (七). **產地/保固：** 本煙罩組,全部台灣設計開模製造組裝,模註原產地合法品牌商標,出廠證明及操作保固卡.
- (ps). **參考：** 中型圓管式萬向排煙罩具有厚重穩固 sus 底座外,另有-鋁 HT-/HTP 灰 PP-/HTC 透明-/HTE 導電硬黑/HTR 定向管/HTS 不銹鋼../及管徑/關節顏色/長度/角度/煙罩/用途.多種固定/支撐/安裝方式...及大型 V-HAP...等,供選配使用.

規劃設計建議抽風量(2"=45/85,3"=80/180,4"=140/400 CMH).管摩擦損失請以 D/長度 L 再加 6 只 90 度彎頭(約=12M 直管)(約每 M 2%每 90 度折彎衰減 4%為參考)計算其壓損(見技術文件 E-1 之壓損速算表).而依選附集煙罩全框涵蓋標的區所需抽煙之表面風速(1m/s 以上)..等需求..選擇適宜煙罩組及前端匹配風速,風量...規格之風管,風機...

**HTRB305 定向竹節管 3 吋萬向 5 呎抽煙罩 圖示：** (規格及特性等說明圖示應用例等列於後續頁)



BEBE V-HT -系列 圓管式萬向排煙罩 Handy Tube & Extraction Arm with Hood

代碼：5135305

型號：V-HTRB305

(另：V-HTRB203/405/505/705 為特注品)

品名：HTRB305 定向竹節管 3 吋萬向 5 呎抽煙罩(B/W)+W (sus 壁掛式懸管底座)



- (A) **煙罩組結構說明：**
- 由 4 孔壁式固定不銹鋼底板上另 4 支撐螺柱，供懸掛鎖固 2 側板焊至外圓管套之穩固 SUS 底座，內襯套入可懸轉不銹鋼管，上接繞性管供延伸至抽風裝置，
  - 下接 3 吋快接卡箍鎖固之快接關節，由管端銜接 5 呎(1.5m)定向竹節管及耐溫耐油氣等煙罩
  - 所組成中跨距(0~1M)，任意定位支撐，易操作收納之萬向排煙罩。

(B) **規格及尺寸：** (+1) **懸管座固定底板：** (w-a) 不銹鋼固定底板 175x290 mm，於中心孔距 150X250 mm 沖製 11 mm  $\phi$  x4 固定用孔由底座組單獨分離取出，由 5/16x3 吋 sus 膨脹螺絲，夾扣/或焊接固定，(底板 150x150mm 處鎖焊伸長 25mm x4 只 sus 8mm 牙桿，供懸管底座懸掛鎖固)

(1) **不鏽鋼懸管底座+w 壁掛式(標配)：** 全不鏽鋼，重型穩固，於管座內部不銹鋼圓管可由經由下端卡箍銜接之定向竹節管帶動而旋轉，上方為銜接至排送風主管或風機..等，關節下方附之不鏽鋼端頭，供定向竹節管銜接。(壁掛牆面安裝一般離地高 2.4m 使用旋轉範圍約 175 度)

(固定支撐方式選配) (+C) sus 樓板懸吊，立柱式底座(立柱長 1/2/3/4 呎，側吸 360 度旋轉)(+CV 為上吸穿透)

(+V) sus 机台直立懸管式底座(上吸/360 度旋轉) (+H) sus 雙面穿越鎖固底板(中 Via 管孔)

(+E) sus 桌板夾扣式底座(上吸/360 度旋轉) (+F) 天地立柱(2~5M) (+++) 其他:...

(2) **快接式關節：** 快裝卡箍自底座內管下端銜接及鎖固管端頭之快接關節，即懸吊供支撐銜接風管。

(3) **任意多段定向竹節管及長度：** 由精密設計單節高強度 PCM 塑鋼，經 4 注熱澆道，內外正圓射射出成形，相互嵌入銜接組裝至所需長度，各單節相互逼緊自潤高磨擦供長期較大跨距任意定位之支撐圓管 3 吋(ID=72/ OD=75mm，每小節長 31.9mm)，定向管總長 5 呎(1.5M)。(黑灰色標配/米白供選用)。

(4) **風量開關：** 標準品無風量開關，可於底座上方另加手動或電動氣密 VD，或於近罩端管內另加簡易開關片風量之 V.D 風量開關。

(5) **排煙風罩：** 標準品為黑色(or 米白色)長方型 11x5x3" 矽膠耐熱集煙罩。

(另有#sus/鋁/PP /矽膠/圓/方罩等...多款尺寸顏色..等，供選配/替換...詳見 V-HH 產業等用各型式單體集煙罩)

(6) **使用及收置：** 整組煙罩精簡，可輕易旋轉，每小節能單獨扭轉推移轉向。穩固，方便操作，任意定位使用。及整齊美觀靠牆捲收或直立收置。

(7) **一般用途：** 適用於較高靜壓 10kpa 以下，抽風量 180CMH 或以上，各行業之生產/研發/實驗室/煙霧..工廠之工務，廠務，機械，保養，維修/廢氣，環保，集塵...等各處所，供解決製程產生局部之污染...等，

.廣泛被單獨或匹配應於各種机台..等.中跨距高效益，易操作，精簡之排煙裝置。

(8) **備註：** 本項為本公司供應之中型 V-HT 系列圓管式萬向抽煙罩，具有厚重穩固 sus 底座外，另有各式萬向排煙罩如 **V-HR / HAP** 系列，其管徑/長度/耐溫/耐蝕/風阻...上下及橫向跨距...等應用，具多元供選擇。可單獨或匹配於 **C-系列**-各式可移式清淨機...等，歡迎依需求正確選用。

.本煙罩組 100%台灣設計開模加工 MIT 製造，模註原產地品牌商標，出廠證明及操作保固卡

.標準規格以外特註品或有選項產品，請另連絡。

(C) **HTRB 定向竹節管萬向抽煙罩組之圖示/應用...等，參考於下：**

